

Preisliste

PVC – Montageband

Art. Nr. 1549 schwarz

Geschlossenzelliger PVC-Schaum, doppelseitig klebend mit guter UV-Beständigkeit. Universell einsetzbar, zum Befestigen von Bauteilen sowie als Dichtung gegen Luft, Wasser, Staub, Wärme und Kälte. In Rollen, doppelseitig klebend, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.



Dicke	Länge	Farbe	Rollenbreite						
			6 mm Rolle	9 mm Rolle	12 mm Rolle	15 mm Rolle	19 mm Rolle	25 mm Rolle	30 mm Rolle
0,8 mm	60 m	schwarz	27.30	40.90	54.55	68.20	86.45	113.65	136.40
1,5 mm	40 m	schwarz	21.45	32.25	42.90	53.60	68.00	89.45	107.25
3,0 mm	25 m	schwarz	17.70	27.70	35.40	44.35	56.10	73.80	88.55
4,5 mm	15 m	schwarz	13.55	20.35	27.05	33.90	42.90	56.45	67.65

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten

PVC- Montageband

Art. Nr. 1559 schwarz

Material und Eigenschaften:	Geschlossenzelliger PVC-Schaum, doppelseitig klebend mit guter UV-Beständigkeit. Universell einsetzbar, zum Befestigen von Bauteilen sowie als Dichtung gegen Luft, Wasser, Staub, Wärme und Kälte.	
Ausführung:	In Rollen, doppelseitig Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.	
Lieferbare Farben:	schwarz	
Lieferbare Dicken:	0,8 / 1,5 / 3,0 / 4,5 mm	
Lieferbare Breiten:	6 - 1200 mm	
Härte:	50 Shore	00 Skala
Material:	PVC-Schaum	
Raumgewicht:	270 Kg/m ³	
Klebstoff:	Acryl	
UV-Beständigkeit:	Sehr gut	
Rückstellkraft:	0,50 Kg/m ² nach 1 Minute	
Schärfestigkeit:	0,5 Kg/25 mm Breite nach 10 Minuten	
Statische Scherfestigkeit:	0,07 Kg/cm ² nach 500 Stunden	
Dynamische Scherfestigkeit:	4,5 Kg/cm ²	
Temperaturbereich:	-40° C bis +70°C	
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.		