

Preisliste

Butyldichtung „grau“

Art. Nr. 2227

Lösungsmittelfreie Butyl / Polyisobutyl - Mischung, ideale Dichtung für Pressfugen, als Abdichtung im Industrie- und Baubereich. Sehr gute Alterungsbeständigkeit und permanente Elastizität. In Rollen, dank dem silikonisierten Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar.



Rundschnüre Durchmesser	Länge	Preis per Rolle	Anzahl Rollen pro Karton
Ø 3,0 mm	16 m	9.60	30
Ø 4,0 mm	12 m	10.15	30
Ø 6,0 mm	8 m	10.70	24
Ø 8,0 mm	6 m	11.75	20
Flachdichtung Abmessung	Länge	Preis per Rolle	Anzahl Rollen Pro Karton
1,5 x 12 mm	30 m	20.30	30
1,5 x 15 mm	30 m	24.70	24
1,5 x 19 mm	30 m	28.70	18
1,5 x 25 mm	30 m	36.50	14

Technische Daten

Butyldichtung „grau“**Art. Nr. 2227**

Material und Eigenschaften:	Lösungsmittelfreie Butyl / Polyisobutyl-Mischung, ideale Dichtung für Pressfugen. Sehr gute Alterungsbeständigkeit und permanente Elastizität.	
Ausführung:	In Rollen, dank dem silikonisierten Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar.	
Lieferbare Farben:	grau	
Lieferbare Durchmesser:	Rundschnur Φ 3,0 / 4,0 / 6,0 und 8,0 mm	Flachdichtungen 2 mm
Verkaufseinheiten	Nur in ganzen Kartonen lieferbar	
Härte:	50 Shore	00 Skala
Erforderliche Kompression zum Dichten:	20 %	
Erforderliche Kraft für Kompression:	0,50 kg / cm ²	
Klebstoff:	Butyl ist in sich klebend und selbstverschweißend	
UV-Beständigkeit:	Sehr gut	
Abdeckung:	Silikonisiertes Papier	
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut, 20 Jahre und mehr	
Dynamische Scherfestigkeit:	3,0 Kg / cm ²	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +95 °C	
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.		