





„Produkte für Maler, Gipser und Innenausbau“



Sie Planen grosses wir
liefern die Details



Preisliste – für Maler, Gipser und Innenausbau

Gültig ab 01.08.2015

Abdeckbänder	Malerabdeckband „ Krepp“ 1940	4
	Malerabdeckband „Gold“ 1941	6
	Bautenschutzband, 1931	8
	Betonklebeband mit Gewebe, 1910	10
	Betonklebeband mit Gewebe „extra stark“ 1911	12
Abdeckfolie / papier	Malerabdeckfolie mit Papierklebeband, 223130	14
	Malerabdeckfolie mit Gewebeklebeband, 223131	15
	Abdeckpapier mit Papierklebeband, 223132	16
	Abdeckpapier für Handabroller, 223133	17
	Abdeckpapier für Abdeckapparat, 223134	18
Fugenrissband	Fugenrissband selbstklebend, 223150	20
	Fugenrissband ohne Klebstoff, 223151	20
	Deckentrennstreifen, 223160	22
Bodenabdeckung	Boden-Abdeckpapier 270 g, 223138	23
	Bodenabdeckpapier 145 g, 223139	24
	Maler – Abdeckfolie, 223110	25
	Floorvlies – Standard, 223140	26
	Floorvlies dampffoffen, 223142	27
	Floorguard – Saugvlies, 223141	28



Dicht-/ Klebeprodukte	Silikon „Neutral-Oxime“ 2910	29
	Acryl – Dichtmasse, 2912	31
	Hybrifix – Klebe-/ Dichtmasse, 2920	33
Spanngurten	Mit Ratsche, PEWAG -5 T, 223195	35
	Spannset und Spanngurt 250 kg, 223196	36
Zuberhör	Kartuschenpresse, 9999	37

Preisliste

Malerabdeckband „Krepp“

Art. Nr. 1940

Das flexible Abdeckband mit ausgezeichneten Selbstklebeeigenschaften zeichnet sich durch eine gute und schnelle Haftung auf diversen Oberflächen, eine gute Haftbarkeit und Beständigkeit gegen Wasser, Lösungsmittel und Öl aus. Es ist für Anwendungen im Bau- und Lackierwesen ohne besondere Anforderungen sowie als Allzweck-Verpackungsband einsetzbar.



Abmessung	Verpackung	Preis
19 mm x 50 m	48 Rollen / Karton	1.30 / Rollen
25 mm x 50 m	36 Rollen / Karton	1.65 / Rollen
30 mm x 50 m	32 Rollen / Karton	2.00 / Rollen
38 mm x 50 m	24 Rollen / Karton	2.65 / Rollen
50 mm x 50 m	24 Rollen / Karton	3.45 / Rollen

Andere Abmessungen auf Anfrage !



Technische Daten

Malerabdeckband „Krepp“

Art. Nr. 1940

Material und Eigenschaften:	Das flexible Abdeckband mit ausgezeichneten Selbstklebe-eigenschaften zeichnet sich durch eine gut und schnelle Haftung auf diversen Oberflächen, eine gute Haltbarkeits-dauer und Beständigkeit gegen Wasser, Lösungsmittel und Öl aus. Es ist für Anwendungen im Bau- und Lackierwesen ohne besondere Anforderungen, sowie als Allzweck-Verpackungsband einsetzbar.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	naturfarbig
Lieferbare Dicken:	110 my +/- 10 %
Klebkraft:	250 gr./cm +/- 10 %
Rollenlänge:	50 m
Reissfestigkeit:	3,8 kg/cm +/- 10 %
Bruchdehnung:	10 %
Temperaturbeständigkeit:	80 °C
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Golden - Malerabdeckband

Art. Nr. 1941

Das flexible Abdeckband mit aus-gezeichneten Selbstklebeeigenschaften. Spezialpapier mit Lateximprägnierung für höchste Ansprüche im Maler und Gipserbereich. Saubere Abdeckung mit randscharfen Farbkanten, hohe UV-Beständigkeit, Wasser- und Lösungsmittelresistent.



Abmessung	Verpackung	Preis
19 mm x 50 m	48 Rollen / Karton	5.40 / Rolle
25 mm x 50 m	36 Rollen / Karton	7.20 / Rolle
38 mm x 50 m	24 Rollen / Karton	10.90 / Rolle

Andere Abmessungen auf Anfrage !



Technische Daten

Golden - Malerabdeckband

Art. Nr. 1941

Material und Eigenschaften:	Das flexible Abdeckband mit ausgezeichneten Selbstklebeeigenschaften. Spezialpapier mit Lateximprägnierung für höchste Ansprüche im Maler und Gipser Bereich. Saubere Abdeckung mit randscharfen Farbkanten, hohe UV-Beständigkeit, Wasser- und Lösungsmittelresistent.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	gelb
Lieferbare Dicken:	110 my +/- 10 %
Klebkraft:	250 gr./cm +/- 10 %
Rollenlänge:	50 m
Reissfestigkeit:	3,8 kg/cm +/- 10 %
Bruchdehnung:	10 %
Temperaturbeständigkeit:	80 °C
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Bautenschutzband

Art. Nr. 1931

Eine mit einem Spezialkleber beschichtete Polyäthylenfolie, zum Schützen von Fenster- und Türrahmen gegen Verschmutzungen und Oberflächenbeschädigungen. Dank dem Spezialklebstoff ist ein rückstandsfreies Entfernen nach Beenden der Arbeit garantiert. Hauptsächlicher Einsatz ist in der Bauindustrie auf Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Zur Abdeckung während Putz- oder Malerarbeiten an den Aussenseiten.



Abmessung	Verpackung	Preis
25 mm x 33 m	72 Rollen / Karton	Fr. 4.20
38 mm x 33 m	48 Rollen / Karton	Fr. 6.10
50 mm x 33 m	36 Rollen / Karton	Fr. 7.85

Andere Abmessungen auf Anfrage !



Technische Daten

Bautenschutzband

Art. Nr. 1931

Material und Eigenschaften:	Eine mit einem Spezialkleber beschichtete Polyäthylenfolie, zum Schützen von Fenster- und Türrahmen gegen Verschmutzungen und Oberflächenbeschädigungen. Dank dem Spezialkleb-stoff ist ein rückstandsfreies entfernen nach Beenden der Arbeit garantiert. Hauptsächlich Einsatz ist in der Bauindustrie auf Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Zur Abdeckung während Putz- oder Malerarbeiten an den Aussenseiten.	
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.	Ausführung:
Lieferbare Farben:	orange	
Lieferbare Dicken:	0,1 mm	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C	
Rollenlänge:	33 m	
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut	
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut	
UV-Beständigkeit:	Sehr gut	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.

Preisliste

11.1 Betonklebeband mit Gewebe

Art. Nr. 1910

Ein mit einer wasserabstossenden Polyäthylenbeschichtung ausgerüstetes Gewebeband. Dank dem aggressiven und in grosser Menge aufgetragenen Klebstoff sehr gut geeignet zum Abdecken der Stösse bei den Schaltafeln. PEWAG Nr. 1910 fehlt kaum auf einer Baustelle und wird gerne zum Verkleben und Befestigen der verschiedensten Materialien verwendet.



Abmessung	Verpackung	Preis
48 mm x 50 m	24 Rollen / Karton	4.10 / Rolle

Andere Abmessungen auf Anfrage !

Technische Daten

Betonklebeband mit Gewebe

Art. Nr. 1910

Material und Eigenschaften:	Ein mit einer wasserabstossenden Polyäthylenbeschichtung ausgerüstetes Gewebeband. Dank dem aggressiven und in grosser Menge aufgetragenen Klebstoff sehr gut geeignet zum Abdecken der Stösse bei den Schaltafeln. PEWAG Nr. 1910 fehlt kaum auf einer Baustelle und wird gerne zum Verkleben und Befestigen der verschiedensten Materialien verwendet.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	gelb
Lieferbare Dicken:	0,19 mm
Lieferbare Breiten:	48 mm
Rollenlänge:	50 m
Reissfestigkeit:	16 kg / 25 mm
Klebekraft auf Stahl:	5,6 N/cm
Dehnung:	8 %
Temperaturbeständigkeit:	190 °C
Anwendungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen	



Preisliste

11.2 Betonklebeband mit Gewebe „extra stark“ Art. Nr. 1911

Ein mit einer wasserabstossenden Polyäthylenbeschichtung ausgerüstetes Gewebeklebeband. Dank dem aggressiven und in grosser Menge aufgetragenen Klebstoff sehr gut geeignet zum Abdecken der Stösse bei den Schalttafeln. PEWAG Nr. 1911 fehlt kaum auf einer Baustelle und wird gerne zum Verkleben und Befestigen der verschiedensten Materialien verwendet.



Abmessung	Verpackung	Preis
48 mm x 50 m	24 Rollen / Karton	5.40 / Rolle

Andere Abmessungen auf Anfrage !

Technische Daten

Betonklebeband mit Gewebe**Art. Nr. 1911**

Material und Eigenschaften:	Ein mit einer wasserabstossenden Polyäthylenbeschichtung ausgerüstetes Gewebeband. Dank dem aggressiven und in grosser Menge aufgetragenen Klebstoff sehr gut geeignet zum Abdecken der Stösse bei den Schaltafeln. Hervorragend geeignet für die Verbindung von Polyethylenverschalungen bei Asbestbeseitigungsanwendungen PEWAG Nr. 1911 fehlt kaum auf einer Baustelle und wird gerne zum Verkleben und Befestigen der verschiedensten Materialien verwendet.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	gelb (blau auf Anfrage)
Lieferbare Dicken:	0,155 mm
Lieferbare Breiten:	48 mm an Lager (75mm und 100mm auf Anfrage)
Rollenlänge:	50 m
Zugfestigkeit:	35 N/cm
Klebekraft auf Stahl / Unterlage:	5,0 N/cm / 3,0 N/cm
Dehnung:	8 %
Temperaturbeständigkeit:	-10 °C bis + 75 °C
Anwendungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen

Preisliste

Malerabdeckfolie mit Papierklebeband

Art. Nr. 223130

Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich. Hochstatische und reissfeste HDPE-Folie, gefaltet.



Abmessung	Verpackung	Preis
55 cm x 33 m	60 Rollen / Karton	4.10 / Rolle
110 cm x 33 m	20 Rollen / Karton	5.50 / Rolle
180 cm x 33 m	20 Rollen / Karton.	7.70 / Rolle
270 cm x 20 m	20 Rollen / Karton	7.20 / Rolle

Technische Daten

Malerabdeckfolie mit Papierklebeband

Art. Nr. 223130

Material und Eigenschaften:	Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich. Hochstatische und reissfeste HDPE-Folie, gefaltet.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	transparent
Lieferbare Dicken:	10 my +/- 10 %
Lieferbare Breiten:	55 cm / 110 cm / 180 cm / 210 cm / 270 cm
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Malerabdeckfolie mit Gewebeklebeband

Art. Nr. 223131

Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich und Aussen-bereich. Hochstatische und reissfeste HDPE-Folie, gefaltet.



Abmessung	Verpackung	Preis
55 cm x 17 m	60 Rollen / Karton.	3.75 / Rolle
110 cm x 17 m	30 Rollen / Karton.	5.55 / Rolle
180 cm x 17 m	30 Rollen / Karton	6.40 / Rolle
270 cm x 17 m	30 Rollen / Karton	6.55 / Rolle

Technische Daten

Malerabdeckfolie mit Gewebeklebeband

Art. Nr. 223131

Material und Eigenschaften:	Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich. Hochstatische und reissfeste HDPE-Folie, gefaltet.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	transparent
Lieferbare Dicken:	10 my +/- 10 %
Lieferbare Breiten:	55 cm / 110 cm / 180 cm / 210 cm / 270 cm
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Abdeckpapier mit Papierklebeband

Art. Nr. 223132

Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich. Für Maler- und Lackierarbeiten. Hohe Lösungsmittelbeständigkeit



Abmessung	Verpackung	Preis
18 cm x 20 m	75 Rollen / Karton	2.10 / Rolle

Technische Daten

Abdeckpapier mit Klebeband

Art. Nr. 223132

Material und Eigenschaften:	Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich. Für Maler- und Lackierarbeiten. Hohe Lösungsmittelbeständigkeit.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	braun
Lieferbare Dicken:	20 my +/- 10 %
Lieferbare Breiten:	18 cm
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Abdeckpapier für Handabroller

Art. Nr. 223133

Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich. Kerndurchmesser 26,5 mm für Handabroller, einseitig glatt.



Abmessung	Verpackung	Preis
150 mm x 50 m	12 Rollen / Karton	1.85 / Rolle
225 mm x 50 m	12 Rollen / Karton	2.55 / Rolle
Handabrollgerät	1 Stück	Fr. 56.50

Technische Daten

Abdeckpapier für Handabroller

Art. Nr. 223133

Material und Eigenschaften:	Schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Innenbereich. Kerndurchmesser 26,5 mm für Handabroller, einseitig glatt.
Ausführung:	In Rollen, für Handabroller
Lieferbare Farben:	braun
Lieferbare Dicken:	20 my +/- 10 %
Lieferbare Breiten:	15 cm und 22,5 cm
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Abdeckpapier für Abdeckapparat

Art. Nr. 223134

Abdeckpapier mit Zapfen im Kern für den
Abdeckapparat.



Abmessung	Verpackung	Preis
15 cm x 3,25 Kg / Rolle	4 Rollen	Fr. 9.80 / Rolle
30 cm x 6,5 Kg / Rolle	4 Rollen	Fr. 17.50 / Rolle
40 cm x 8,65 Kg / Rolle	2 Rollen	Fr. 23.70 / Rolle
60 cm x 13,0 Kg / Rolle	2 Rollen	Fr. 35.60 / Rolle
90 cm x 19,5 Kg / Rolle	1 Rolle	Fr. 53.30 / Rolle
Papierabrollgerät für 15 / 30 cm	1 Stück	Fr. 82.00
Papierabrollgerät für 40 / 60 cm	1 Stück	Fr. 119.00



Technische Daten

Abdeckpapier für Abdeckapparat

Art. Nr. 223134

Material und Eigenschaften: Abdeckpapier mit Zapfen im Kern für den Abdeckapparat.

Ausführung: In Rollen, für Abdeckapparat

Lieferbare Farben: braun

Papierdicke: 60 gr. / m²

Lieferbare Breiten: 15 cm / 30 cm / 40 cm / 60 cm / 90 cm

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.

Preisliste

Fugenrissband

Art. Nr. 223150 selbstklebend

Fugenrissband für die Überspachtelung von Plattenfugen und Rissen. Alkali und UV-beständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und selbstklebend.



Abmessung

50 mm x 90 m

100 mm x 90 m

Verpackung

24 Rollen

12 Rollen

Preis

Fr. 7.95 / Rolle

Fr. 18.60 / Rolle

Fugenrissband

Art. Nr. 223151 ohne Klebstoff

Fugenrissband für die Überspachtelung von Plattenfugen und Rissen. Alkali und UV-beständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.



Abmessung

50 mm x 100 m

120 mm x 25 m

Verpackung

24 Rollen

24 Rollen

Preis

Fr. 7.60 / Rolle

Fr. 4.80 / Rolle



Technische Daten

Fugerrissband

Art. Nr. 223161

Material und Eigenschaften: Fugerrissband für die Ueberspachtelung von Plattenfugen und Rissen.
Alkali und UV-beständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, mit oder ohne Selbstkleber.

Ausführung: In Rollen, einseitig selbstklebend

Lieferbare Farben: weiss

Maschenweite: Ca. 3 x 3 mm

Lieferbare Breiten: 50 + 100 mm

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.

Preisliste

Deckentrennstreifen

Art. Nr. 223160

Schnelles, sauberes, genaues und zeit-sparendes Arbeiten mit PE-Deckenstreifen. Mit einem selbstklebeband ausgerüstet.



Abmessung

2 x 50 mm x 30 m

Verpackung

10 Rollen

Preis

Fr. 11.30 / Rolle

Technische Daten

Deckentrennstreifen

Art. Nr. 223160

Material und Eigenschaften:	Schnelles, sauberes, genaues und zeitsparendes Arbeiten mit PE-Deckenstreifen. Mit einem selbstklebeband ausgerüstet.
Ausführung:	In Rollen, einseitig selbstklebend
Lieferbare Farben:	weiss
Dicke:	2 mm
Lieferbare Breiten:	50 mm

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.

Preisliste

Bodenabdeckpapier 270 g

Art. Nr. 223138

Papier aus Packzellulose zum Abdecken von Böden und dergleichen



Abmessung	Verpackung	Preis
150 cm x 20 Kg ca. 45 m	1 Rolle	Fr. 39.50 / Rolle

Technische Daten

Boden-Abdeckpapier 270 g

Art. Nr. 223138

Material und Eigenschaften:	Papier aus Packzellulose zum Abdecken von Böden und dergleichen.
Ausführung:	In Rollen
Lieferbare Farben:	braun
Papierdicke:	270 gr. / m ²
Lieferbare Breiten:	150 cm
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Bodenabdeckpapier 145 g

Art. Nr. 223139

Papier aus Packzellulose mit Kunststoff-kaschierung zum Abdecken von Böden und dergleichen.



Abmessung	Verpackung	Preis
150 cm x 20 Kg ca. 70 m	1 Rolle	Fr. 86.00 / Rolle

Technische Daten

Boden-Abdeckpapier 145 g

Art. Nr. 223139

Material und Eigenschaften:	Papier aus Packzellulose mit Kunststoffkaschierung zum Abdecken von Böden und dergleichen.
Ausführung:	In Rollen
Lieferbare Farben:	braun
Papierdicke:	145gr. / m2
Lieferbare Breiten:	150 cm
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Maler und Gipser Abdeckfolie

Art. Nr. 223110

Die grau gerippte Folie aus PE ermöglicht ein sicheres Abdecken des Arbeitsplatzes. Die Folie kann mehrmals verwendet werden und ist durch ihre Widerstandsfähigkeit äusserst langlebig. Die gerippte Oberfläche gewährt beim Betreten eine optimale Sicherheit.



Abmessung	Verpackung	Preis
2,0 x 50 m	1 Rolle	Fr. 42.00 / Rolle

Technische Daten

Maler und Gipser Abdeckfolie

Art. Nr. 223110

Material und Eigenschaften:	Die grau gerippte Folie aus PE ermöglicht ein sicheres Abdecken des Arbeitsplatzes. Die Folie kann mehrmals verwendet werden und ist durch ihre Widerstandsfähigkeit äusserst langlebig. Die gerippte Oberfläche gewährt beim Betreten eine optimale Sicherheit.
Ausführung:	In Rollen
Lieferbare Farben:	Grau, leicht gerippt
Papierdicke:	0,6 mm
Lieferbare Breiten:	200 cm
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	

Preisliste

Floorvlies - Abdeckfolie

Art. Nr. 223140

Rutschsicheres Polyestervlies mit einer PE-Folie kaschiert. Geeignet für die sichere und saubere Abdeckung auf Böden, Treppen, Wänden etc. Mehrfach anwendbar



Abmessung	Verpackung	Preis
1,0 m x 50 m	1 Rolle	Fr. 59.00 / Rolle
2,0 m x 50 m	1 Rolle	Fr. 118.00 / Rolle

Technische Daten

Floorvlies Abdeckfolie

Art. Nr. 223140

Material und Eigenschaften: Rutschsicheres Polyestervlies mit einer PE-Folie kaschiert. Geeignet für die sichere und saubere Abdeckung auf Böden, Treppen, Wänden etc. Mehrfach anwendbar.

Ausführung: In Rollen

Lieferbare Farben: weiss

Vliesdicke: 180 g / m²

Lieferbare Breiten: 100 und 200 cm

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.

Preisliste

Floorvlies – VAPO

Art. Nr. 223142

Das Floorvlies VAPO ist das richtige Produkt, um speditiv nach dem Verkleben eines Parketts oder nach dem Verfugen von Fliesen weiter zu arbeiten. Die spezielle Deckfolie ist ultra-dampffest, lässt die Feuchtigkeit aus dem Bodenbelag und schützt ihn gleichzeitig und effizient.



Abmessung	Verpackung	Preis
1,0 m x 50 m	1 Rolle	Fr. 95.00 / Rolle
2,0 m x 50 m	1 Rolle	Fr. 190.00 / Rolle

Technische Daten

Floorvlies – VAPO

Art. Nr. 223142

Material und Eigenschaften:	Rutsicherer Vliesstoff aus Synthefasern mit strapazier-fähiger Folie, Oberseite als Flüssigkeitssperre. Geeignet für die sichere und saubere Abdeckung auf Böden, Treppen, Wänden etc. Mehrfach anwendbar
Ausführung:	In Rollen
Lieferbare Farben:	weiss
Diffusionsoffen:	490 gr. / m ² 24 h
Lieferbare Breiten:	100 cm

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.

Preisliste

Floorguard - Abdeckfolie

Art. Nr. 223141

Rutschsichere PE-Folie beschichtet mit Baumwollvlies.
Saugt Flüssigkeiten sicher auf und ist somit speziell
geeignet für Abdeckungen bei Malerarbeiten. Mehrfach
anwendbar.



Abmessung	Verpackung	Preis
1,0 m x 50 m	1 Rolle	Fr. 69.00 / Rolle
2,0 m x 50 m	1 Rolle	Fr. 138.00 / Rolle

Technische Daten

Floorguard Abdeckfolie

Art. Nr. 223141

Material und Eigenschaften:	Rutschsichere PE-Folie beschichtet mit Baumwollvlies. Saugt Flüssigkeiten sicher auf und ist somit speziell geeignet für Abdeckungen bei Malerarbeiten. Mehrfachwendbar.
Ausführung:	In Rollen
Lieferbare Farben:	grau
Vliesdicke:	220 g / m ²
Lieferbare Breiten:	100 und 200 cm

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.

Preisliste

PEWASIL 2910 NO
„Silikon Neutral-oxime“
 Art. Nr. 2910

1 Komponenten-Silikonkautschuk, chemisch neutralvernetzt, Pilz-Hemmend eingestellt. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit erfolgt die Vulkanisation zu einem dauerhaften Fugendichtstoff. *PEWASIL 2910* ist aufgrund seiner problemlosen Verarbeitbarkeit und der ausgezeichneten Haftung universell einsetzbar. *PEWASIL 2910* wird überall dort eingesetzt, wo aufgrund der zu erwartenden Bewegungen elastisch abgedichtet werden muss. Durch seine Geruchsneutralität auch für stationäre Serienfertigungen besonders geeignet.



Lieferform	Verpackung	Preis
310 ml Kartuschen	12 Stück / Karton	5.20 / Stück
600 ml Beutel	12 Stück / Karton	7.90 / Stück

Technische Daten

PEWASIL 2910 NO Silikon Neutral-Oxime**Art. Nr. 2910**

Material und Eigenschaften:	1 Komponenten-Silikonkautschuk, chemisch neutralvernetzt, Pilzhemmend eingestellt. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit erfolgt die Vulkanisation zu einem dauerhaften Fugendichtstoff. <i>PEWASIL 2910</i> ist aufgrund seiner problemlosen Verarbeitbarkeit und der ausgezeichneten Haftung universell einsetzbar. <i>PEWASIL 2910</i> wird überall dort eingesetzt, wo aufgrund der zu erwartenden Bewegungen elastisch abgedichtet werden muss. Durch seine Geruchsneutralität auch für stationäre Serienfertigungen besonders geeignet.	
Ausführung:	Kunststoff-Kartuschen mit 310 ml Inhalt, Alu-Beutel mit 600 ml Inhalt. Kartone mit 12 Kartuschen bzw. 12 Alu-Beuteln.	
Lieferbare Farben:	Kartuschen mit 310 ml, transparent, weiss, hellgrau, grau, alu, anthrazit, schwarz, Alu-Beuteln mit 600 ml, transparent und weiss.	
Viskosität:	Pastös, standfest	
Dichte:	1,02 g/m ³	
Shore-A-Härte (00 Skala):	16 Shore A	
Reissdehnung:	Transparent: 600 %	farbig: 500 %
E-Modul 100 % Dehnung:	0,30 MPa N/mm ²	
Zugfestigkeit:	1,22 MPa N/mm ²	
Praktische Bewegungsaufnahme:	25 %	
Temperaturbeständigkeit:	-60 °C bis +120 °C	
Hautbildungszeit:	Ca. 10 Minuten (bei 23 °C und 50 % RLF)	
Aushärtung:	ca. 2 mm pro 24 Stunden (bei 23 °C und 50 % RLF)	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C	
Grundierung und Haftung:	Die Fugenflanken müssen grundsätzlich sauber, trocken und fettfrei sein. Einen guten Haftgrund erhalten Sie mit unserem Primer.	
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen		

Preisliste

ACRYL 2912
„Acryl-Dichtmasse“
Art. Nr. 2912

Dauerelastischer, 1 Komponenten-Fugendichtstoff mit einem effektiven Dehn- und Stauchvermögen von 15 % in einem Temperaturbereich von -30 °C bis + 80 °C und einem Rückstellvermögen von 80 %. Aufgrund dieser hervorragenden Werte kann PEWACRYL 2912 für Dehnungs- und Anschlussfugen im Hochbau eingesetzt werden, bei denen Dehnungsansprüche bis max. 15 % erwartet werden. PEWACRYL 2912 ist geeignet für elastische Abdichtungen von Fugen zwischen verschiedenen Baustoffen, Anschlussfugen im Hochbau, besonders bei Beton, Putz, Mauerwerk, Eternit, Holz und Bauteilen wie Fensterrahmen, Fensterbänke etc.



Lieferform	Verpackung	Preis
310 ml Kartuschen	20 Stück / Karton	4.50 / Stück

Technische Daten

ACRYL 2912 „Acryl-Dichtmasse“

Art. Nr. 2912

Material und Eigenschaften:	Dauerelastischer, 1 Komponenten-Fugendichtstoff mit einem effektiven Dehn- und Stauchvermögen von 15 % in einem Temperaturbereich von -30 °C bis + 80 °C und einem Rückstellvermögen von 80 %. Aufgrund dieser hervorragenden Werte kann PEWAG-Acryl 2912 für Dehnungs- und Anschlussfugen im Hochbau eingesetzt werden, bei denen Dehnungsansprüche bis max. 15 % erwartet werden. <i>PEWACRYL 2912</i> ist geeignet für elastische Ab-dichtungen von Fugen zwischen verschiedenen Baustoffen, Anschlussfugen im Hochbau, besonders bei Beton, Putz, Mauerwerk, Eternit, Holz und Bauteilen wie Fensterrahmen, Fensterbänke etc.
Ausführung:	Kunststoff-Kartuschen mit 310 ml Inhalt
Lieferbare Farben:	Weiss
Viskosität:	Pastös, standfest
Spezifisches Gewicht:	Ca. 1,65 g/cm ³
Shore-A-Härte (00 Skala):	Ca. 10 – 12 Shore
Reissdehnung:	Ca. 340 %
E-Modul 100 % Dehnung:	0,25 N/mm ²
Zugfestigkeit:	Ca. 9,2 N/cm ²
Praktische Bewegungsaufnahme:	15 %
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +80 °C
Hautbildungszeit:	Ca. 10 Minuten (bei 23 °C und 50 % RLF)
Aushärtung:	Ca. 2 mm pro 24 Stunden (bei 23 °C und 50 % RLF)
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Grundierung und Haftung:	Die Fugenflanken müssen grundsätzlich sauber, trocken und fettfrei sein. Einen guten Haftgrund erhalten Sie mit unserem Primer.
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	



Preisliste

Hybrifix Kleb- und Dichtmasse Art. Nr. 2920

Diese einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf MS-Hybrid-Polymerbasis ist für viele Untergründe im Bau geeignet. Hybrifix klebt auf Glas, glasierten Oberflächen, Email, Porzellan, Eponym, Polyester, Polystyrol Schaum, Hart- PVC, Edelstahl, anodisiertem Aluminium, lackiertem Holz und vieles mehr. Hybrifix findet im Innen- und Aussenbereich, auch im Küche und Bad, Anwendung und ist mit Dispersionsfarbe überstreichbar.



Lieferform	Verpackung	Preis
290 ml Kartuschen	12 Stück / Karton	11.60 / Stück

Technische Daten

Hybrifix Kleb- und Dichtmasse

Art. Nr. 2920

Material und Eigenschaften:	Diese einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf MS-Hybrid-Polymerbasis ist für viele Untergründe im Bau geeignet. Hybrifix klebt auf Glas, glasierten Oberflächen, Email, Porzellan, Eponym, Polyester, Polystyrol Schaum, Hart PVC, Edelstahl, anodisiertem Aluminium, lackiertem Holz und vieles mehr. Hybrifix findet im Innen- und Aussenbereich, auch im Küche und Bad, Anwendung und ist mit Dispersionsfarbe überstreichbar.	
Ausführung:	Kunststoff-Kartuschen mit 290 ml Inhalt; Beutel 600 ml Inhalt	
Lieferbare Farben:	weiss, schwarz, grau	
Viskosität:	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht:	ca.2,30 g/cm ³	
Shore-A-Härte (00 Skala):	ca. 45 Shore	DIN 53505
Reissdehnung:	ca. 200 %	DIN 53504
Weiterreissfestigkeit:	6,0 N/mm ²	ASTM D 624
E-Modul 100 % Dehnung:	0,36 N/mm ²	ASTM D 624
Zugfestigkeit:	ca. 1,1 N/cm ²	
Praktische Bewegungsaufnahme:	25 %	
Temperaturbeständigkeit:	-60 °C bis +180 °C	
Hautbildungszeit:	Ca. 10 Minuten (bei 23 °C und 50 % RLF)	
Aushärtung:	Ca. 2 mm pro 24 Stunden (bei 23 °C und 50 % RLF)	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C	
Grundierung und Haftung:	Die Fugenflanken müssen grundsätzlich sauber, trocken und fettfrei sein. Einen guten Haftgrund erhalten Sie mit unserem Primer.	
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.		

Preisliste

Spanngurten mit Karabinerhaken

Art. Nr. 223195

PEWAG-Spanngurten / Zurrgurten, 2-teilig, aus Polyester mit einer Bruchlast von 5 Tonnen, mit Karabinerhaken und verzinkter Ratsche. Nach DIN 60060 geprüft und mit dem GS-Gütezeichen zertifiziert.

5 cm breit x 8 m lang



Abnahmemenge

Preis

1 – 9 Stück

Fr. 43.00 / Stück

10 – 19 Stück

Fr. 40.00 / Stück

20 – 49 Stück

Fr. 37.50 / Stück

ab 50 Stück

Fr. 35.00 / Stück

Spanngurten mit Triangel Haken

Art. Nr. 223195

PEWAG-Spanngurten / Zurrgurten, 2-teilig, aus Polyester mit einer Bruchlast von 5 Tonnen, mit Triangel und verzinkter Ratsche. Nach DIN 60060 geprüft und mit dem GS-Gütezeichen zertifiziert.

5 cm breit x 8 m lang



Abnahmemenge

Preis

1 – 9 Stück

Fr. 38.00 / Stück

10 – 19 Stück

Fr. 35.00 / Stück

20 – 49 Stück

Fr. 32.50 / Stück

ab 50 Stück

Fr. 29.00 / Stück

Preisliste

Spanngurten mit Klemmschloss

Art. Nr. 223196

PEWAG-Spanngurten, 1-teilig, aus Polyester mit einer Bruchlast von 250 Kg, mit verzinktem Klemmschloss. Nach EN12195-2 geprüft und mit dem GS-Gütezeichen zertifiziert.

25 mm breit x 7 m lang und 25 mm breit x 3 m lang



Abnahmemenge

Preis 7 m

Preis 3 m

1 – 20 Stück

Fr. 13.50 / Stück

Fr. 8.65 / Stück

ab 50 Stück

Fr. 11.90 / Stück

Fr. 7.60 / Stück

Spanngurten mit Ratsche

Art. Nr. 223196

PEWAG-Spanngurten, 1-teilig, aus Polyester mit einer Bruchlast von 250 Kg, mit verzinktem Klemmschloss. Nach EN12195-2 geprüft und mit dem GS-Gütezeichen zertifiziert.

25 mm breit x 7 m lang



Abnahmemenge

Preis

1 – 9 Stück

Fr. 20.00 / Stück

10 – 19 Stück

Fr. 17.50 / Stück

20 – 49 Stück

Fr. 15.30 / Stück

ab 50 Stück

Fr. 13.00 / Stück



Preisliste

Kartuschen Presse H-40

Art. Nr. 9999

Die seit Jahren bewährte Hand-/ Kartuschen Presse für den Profi. Top Übersetzung mit Öl-Hydraulik für ein müheloses Arbeiten. Diese robuste Kartuschen Presse garantiert eine hohe Lebenserwartung auch bei hartem Einsatz.



Artikel / Bezeichnung

Preis

PEWAG – Kartuschenpresse H-40

Fr. 114.00 / Stück